

L'innovation en matière de câbles DMX pour l'industrie musicale et événementielle

La nouvelle génération de câbles DMX



Conçu en Suisse et fabriqué en Europe, le câble DMX EnovaNxt est un câble flexible 100 ohms AES/EBU 2 de 0,34 mm² avec blindage optimisé. Ses connecteurs XLR métalliques à 5 broches sont dotés de contacts plaqués or pour une performance et une durabilité accrues. Grâce à la technologie brevetée « True Mold », le câble DMX intègre les différents composants du connecteur et le câble lui-même en un seul câble prêt à l'emploi. Il est disponible en 6 longueurs différentes : 1, 3, 5, 6, 10 et 20 mètres.

Caractéristiques et avantages du câble DMX

-  True Mold
-  Protection contre l'eau et la poussière
-  Soulagement des tensions
-  Protection contre la flexion
-  Code couleur
-  Câble DMX Premium

Article	GTIN / EAN	Description courte
NXT-L1-XLFM5-1	7640383078123	Câble DMX de 1 m avec un câble flexible AES/EBU 2 x 0,34 mm ² de 100 ohms avec blindage optimisé. Connecteurs XLR métalliques à 5 broches avec contacts plaqués or pour des performances améliorées.
NXT-L1-XLFM5-3	7640383078130	Câble DMX de 3 m avec un câble flexible AES/EBU 100 ohms 2 x 0,34 mm ² avec blindage optimisé. Connecteurs XLR métalliques à 5 broches avec contacts plaqués or pour des performances améliorées.
NXT-L1-XLFM5-5	7640383078147	Câble DMX de 5 m avec un câble flexible AES/EBU 100 ohms 2 x 0,34 mm ² avec blindage optimisé. Connecteurs XLR métalliques à 5 broches avec contacts plaqués or pour des performances améliorées.

Article	GTIN / EAN	
NXT-L1-XLFM5-6	7640383078154	Câble DMX de 6 m avec un câble flexible AES/EBU 2 x 0,34 mm ² de 100 ohms et blindage optimisé. Connecteurs XLR métalliques à 5 broches avec contacts plaqués or pour des performances améliorées.
NXT-L1-XLFM5-10	7640383078161	Câble DMX de 6 m avec un câble flexible AES/EBU 2 x 0,34 mm ² de 100 ohms et blindage optimisé. Connecteurs XLR métalliques à 5 broches avec contacts plaqués ou pour des performances améliorées.
NXT-L1-XLFM5-20	7640383078178	Câble DMX de 20 m avec un câble flexible AES/EBU 100 ohms 2 x Câble de 0,34 mm ² avec blindage optimisé. Connecteurs XLR métalliques à 5 broches avec contacts plaqués or pour des performances améliorées.