

LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE



EQLimit

- Enregistre les événements jusqu' à 4 mois dans sa mémoire non volatile
- Deux entrées micro pour un contrôle en deux endroits distincts (le 2^{ème} micro est en option)
- Égalisation du signal de control par filtres d'1/3 d'octave selon la courbe d'isolation
- Logiciel de programmation et contrôle visuel
- Transmission des données par GPRS ou Ethernet (en option)
- Son de grande qualité même à un niveau élevé d'atténuation
- Entrées et sorties audio symétriques
- Ports USB, Ethernet y RS232



www.mrcaudio.com
info@mrcaudio.com
Madrid - Spain

- Le limiteur EQLimit limite le spectre audio en global ou par filtres 1/3 d'octave, selon la courbe d'isolement définie.
- Entrées et sorties audio symétriques.
- Circuits audio professionnels pour que le niveau soit limité mais non la qualité.
- Contrôle des variations en entrée supérieures à 60 dB.
- Garde en mémoire le dernier niveau d'atténuation, et le maintien même après une pause musicale.
- Réglage du gain global et constant. Le niveau global de la chaîne peut être adapté au niveau requis.
- Deux entrées micros pour contrôler deux zones différentes dans le même local (2ème micro en option)
- Source de contrôle de limitation au choix : signal du micro ou signal ligne, ce qui élimine des bruits de voix ou de cris dans la musique.
- En option : afficheur déporté calibré en dB pour un contrôle visuel par l'opérateur du son.
- Possibilité de programmer 21 périodes et niveaux de travail différents sur les 7 jours de la semaine.
- Possibilité de programmer 10 périodes spéciales avec des horaires ou des niveaux différents.
- Contrôle continu pour détecter toute modification dans l'efficacité du système.
- Détecte et enregistre 3 types d'alarmes : Niveau (supérieur au niveau autorisé) Micro (déconnecté) ou Efficacité (en cas de modification ou si le micro est couvert).
- Entrée auxiliaire à l'arrière pour donner priorité aux messages d'alarme du détecteur à incendie (en option)
- Stocke en mémoire non volatile toute l'activité de l'installation contrôlée avec la date et l'heure de chaque événement.
- Les fichiers enregistrés peuvent être téléchargés sur un PC sous forme de rapport ou de graphique pour une analyse ou une impression ultérieure.
- En cas de modification de tout paramètre dans la configuration, l'appareil enregistre la date et l'heure, ainsi que l'identification de l'utilisateur dans sa mémoire non volatile.
- Connexion à un PC via le port USB sur l'avant de l'appareil. A l'arrière, connecteur DB9 pour un modem GPRS/GSM, et connecteur ETHERNET en option, permettant le contrôle à distance de l'appareil sur Internet SICREL
- Générateur de bruit rose interne
- Conforme aux normes de la CEE et de la sécurité Électrique/ EMC.
- Logiciel PC d'Analyse

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications dans le design de l'appareil sans préavis.

Distribué par :



529 Rue Favre de Saint Castor
34080 Montpellier France
+33 04 67 27 43 05
audiosud@audiosud.com
www.audiosud.fr