

SYSTÈME-42

STAR-42 / TR-42 / RD-42



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STAR-42

Emission en VHF
16 canaux PLL digital
Puissance HI/LOW 0,25W-3W
Impédance de sortie 50 ohms
Connecteur de sortie RF type BNC
Entrée audio Mic/Ligne sur XLR 3 F
Distorsion <0,3%
Système NR compresseur/limiteur
Contrôle de gain en façade

Réception en UHF
16 canaux PLL digital
Connecteur de sortie RF type BNC
DSP 32 bit (option)
Réponse en fréquence 50 Hz - 15 KHz
Impédance d'entrée 50 ohms
Connecteur d'entrée RF type BNC
Système NR Expander (réception)

Alimentation 12V
Batterie rechargeable Ion/Lithium DR-202
Autonomie 5 heures sur batterie
Dimensions 190 x 59 x 182 mm
2,1 kg avec batterie
Livré avec chargeur CH-42
Livré avec batterie Li-Ion DR-202
Livré avec antenne standard
Livré avec Péli case 1550

TR-42-Emetteur UHF (pour STAR-42)

Fréquences UHF
16 canaux PLL digital
Puissance 5W
Impédance de sortie 50 ohms
Connecteur RF type N
Entrée ligne symétrique sur XLR 3
Distorsion <0,3%
Réponse en fréquence 50 Hz-15KHz
Système NR compresseur/limiteur
Alimentation externe 12 VDC sur XLR 4
Poids 0,8 kg
Dimensions 300 x 145 x 40 mm
Livré avec antenne standard et alim.externe

RD-42-Récepteur VHF (pour STAR-42)

Fréquences VHF
16 canaux PLL digital
Impédance d'entrée 50 ohms
Connecteur RF type BNC (2)
Sortie ligne symétrique sur XLR 3
Sortie casque sur jack 6,35
Distorsion <0,3%
Réponse en fréquence 50 Hz-15KHz
Système NR Expander
Squelch
Alimentation externe 12 VDC sur XLR 4
Poids 0,9 kg
Dimensions 300 x 145 x 40 mm
Livré avec antenne standard et alim.externe

STAR-42

Le STAR-42, unité de reportage "full duplex" a été développé pour des situations dans lesquelles un système portable autonome fiable est obligatoire lors des conditions de reportage telles que le direct.

Unité de reportage mobile VHF/UHF full duplex.

Le STAR-42 intègre un émetteur et un récepteur dans le même boîtier.

Emetteur et récepteur ont 16 canaux PLL DIGITAL.

L'émetteur est un micro HF de haute qualité d'une puissance allant jusqu'à 3W pour couvrir des zones étendues.

Le récepteur retour complète ce système full duplex.

Le produit est livré avec une housse en cuir adaptée au transport.